

C.) Besondere Angebotsgrundlagen für INJEKTIONSTECHNIK

Angebotenes Verfahren: 1 aut Angebot
System: 1 aut Angebot
Spülmedium: 1 aut Angebot

Grundlagen zur Angebotslegung sind die ÖNORMEN EN 12715 „Injektionen“ und B 4454 „Injektionsarbeiten in Fest- und Lockergestein - Prüfungen“ in ihrer zum Angebotszeitpunkt gültigen Fassung, sowie der ÖGG Kommentar zur EN 12715 von 2016.

C.1 Allgemeines

- C.1.1 Güteprüfungen im Sinne der Tabelle 2 und 3 der ÖNORM B 4454 sind nicht inkludiert. Art und Umfang von Güteprüfungen müssen vor Inangriffnahme der Arbeiten schriftlich vereinbart werden.
- C.1.2 Bei Unterfangungen setzen wir eine Mindestfestigkeit des Mauerwerkes von 1000 kN/m² voraus. Ein entsprechender Nachweis über die tatsächliche Mauerwerksfestigkeit ist bauseits zu verbringen. Maßnahmen zur Verbesserung des Mauerwerks sind gesondert zu vergüten.

C.2 Bauseitige Leistungen

Voraussetzung für unsere Preisermittlung sind folgende, vom Auftraggeber für uns kostenlos und rechtzeitig zu erbringenden bauseitigen Leistungen:

- C.2.1 Anordnung der Bohrebene entsprechend RVS 08.21.02 ca. 1 m über Grundwasserspiegel bzw. mindestens 1 m über Oberkante des Injektionskörpers (siehe auch Punkt B8).
- C.2.2 Abschrämen und Entfernen der herstellungsbedingten Über-

kubaturen (Vorwüchse) bei Injektionskörpern sowie von verfestigtem Bodenmaterial im Bereich der Leerbohrstrecken samt Abfuhr des Materials und Übernahme der Deponiekosten.

- C.2.3 Herstellen bzw. Bereitstellen aller erforderlicher Auffanggräben, Absetzbecken oder Mulden zur Ableitung des verfahrensgemäß anfallenden Überschussmaterials (Waschwasser) sowie dessen Abtransport samt Übernahme der Deponiekosten (siehe auch Punkt B15).
- C.2.4 Sicherung von Bestandsbauwerken und unterirdischen Einbauten gegen Suspensionsumläufigkeiten.
- C.2.5 Im Falle beengter Platzverhältnisse, Schaffung und Erhaltung von Einbringöffnungen sowie Zufahrtsrampen geeignet für unser Bohrgerät.
- C.2.6 Beseitigung der überstehenden Injektionslanzen (Manschettenrohre) über der Arbeitsebene bzw. im Aushubbereich nach Abschluss der Injektionsarbeiten.

C.3 Sonstiges

- C.3.1 Platzbedarf der Baustelleneinrichtung: 1 aut Angebot m²
- C.3.2 Niveau des Arbeitsplanums: 1 aut Angebot

C.3.3 Niveau der Bohransatzpunkte:

..... 1 aut Angebot

C.3.4 Platzbedarf des Arbeitsgerätes:

ca. * * m²

L = * * m B = * * m

Lichte Arbeitshöhe: ca. * * m

C.3.5 Gewicht des
Hauptträgergerätes:

ca. * * to

* * * 1 aut Angebot (Gerätedatenblatt)

C.3.6 Strombedarf: ca. 1 aut Angebot kW

C.3.7 Wasserbedarf:

ca. 1 aut Angebot l/s

C.3.8 Druckluftbedarf: .

1 aut Angebot
..... m³/min, bar

C.3.9 Preis je Stillstandstunde für
Mannschaft und Gerät:

..... 1 aut Angebot €

C.3.10 Regiearbeit:
Preis für Regiestunde

je Arbeitsstunde 1 aut Angebot €

je Gerätestunde 1 aut Angebot €